Trilux Tragprofil 07650/II/28-7LV-2,5

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1545438
EAN	4018242251346
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5920700
Hersteller-Typ	07650/II/28-7LV-2,5
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Tragschiene für Lichtbandsystem

Technische Informationen

Ausführung	
Variabler Geräteträgerabstand	
Mit Verdrahtung	
Anzahl der Verdrahtungsadern	
Querschnitt der Verdrahtungsad	2.5mm²
Geeignet für Kabelrinne	
Mit Kabelrinne	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Integrierte elektromechanische	
Werkstoff	
Farbe	
Länge	2350mm
Breite	63mm
Höhe	41mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Trilux Tragprofil 07650/II/28-7LV-2,5 Ausführung 2-längig, Mit Verdrahtung, Anzahl der Verdrahtungsadern 7, Querschnitt der Verdrahtungsadern 2,5mm², Geeignet für Kabelrinne, Mit Kabelrinne, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Integrierte elektromechanische Kupplung, Werkstoff Stahl, Farbe weiß, Länge 2350mm, Breite 63mm, Höhe 41mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem.

Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung.

Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werksseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt 2,5 mm².

Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet.

2-längige Ausführung für 2 Geräteträger 1175 mm, Maße (L x B) 2350 mm x 63 mm, Höhe des Tragprofils 41 mm.

Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden.

Trilux Tragprofil 07650/II/28-7LV-2,5 online kaufen