

Trilux Anbauleuchte 5041RSX-L/2x28/54EDD

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1545894
EAN	4018242231768
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5175007
Hersteller-Typ	5041RSX-L/2x28/54EDD
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Lampenleistung bei Multiwatt	
Breite	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Mit Leuchtmittel	
Länge	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	
Lichtaustritt	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	
Lichtverteilung	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Art der Leuchte	

Brandschutz "D"	
Raster gelocht	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Ausführung des Rasters	
Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Dimmbar	

Geeignet für Wandmontage

Mit Betriebsgerät

Schutzklasse

Geeignet für Pendelaufhängung

Betriebsgerät

Höhe/Tiefe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Trilux Anbauleuchte 5041RSX-L/2x28/54EDD Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1215mm, Breite 160mm, Höhe/Tiefe 71mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 2 Leuchtstofflampen T5 28/54 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit Parabolspiegelraster, satiniert.

Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche, Reflexionsgrad > 98%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1193 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Anbauleuchte 5041RSX-L/2x28/54EDD online kaufen](#)