

Trilux Anbauleuchte 5043RMV/14/24 EDD

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546002
EAN	4018242231812
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5175207
Hersteller-Typ	5043RMV/14/24 EDD
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Art der Leuchte

Brandschutz "D"

Raster gelocht

Nennspannung

Ballwurfsicher

Ausführung des Rasters

Geeignet für Notlicht

Schlagfestigkeit

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Dimmbar

Schutzart (IP)

Geeignet für Wandmontage

Mit Betriebsgerät

Schutzklasse

Geeignet für Pendelaufhängung

Betriebsgerät

Höhe/Tiefe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Lampenleistung bei Multiwatt

Breite

Gehäusefarbe

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Länge

Ausführung der Oberfläche

Fassung

Lichtaustritt

Werkstoff des Gehäuses

Leuchtmittel

Lichtverteilung

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Trilux Anbauleuchte 5043RMV/14/24 EDD Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 3, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 618mm, Breite 321mm, Höhe/Tiefe 53mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Anbauleuchte als Einzelleuchte.

Für 3 T5 Leuchtstofflampen 14/24 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster, matt.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Anbauleuchte 5043RMV/14/24 EDD online kaufen](#)

