

Trilux Feuchtraum-Anbauleuchte aus Polycarbonat Aragon 280 S E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546525
EAN	8428879013020
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5998404
Hersteller-Typ	Aragon 280 S E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Schutzklasse
Werkstoff des Gehäuses
Leuchtmittel
Höhe/Tiefe
Geeignet für Durchgangsverdra
Breite
Nennspannung
Länge
Mit Leuchtmittel
Lichtaustritt
Dimmbar
Lichtverteilung
Schaltung
Brandschutz "D"
Reflektor
Mit Betriebsgerät
Farbe der Abdeckung
Betriebsgerät
Geeignet für Wandmontage
Lampenleistung
Schlagfestigkeit
Geeignet für Pendelaufhängung
Geeignet für Leuchtmittelanzah
Schutzart (IP)

Fassung

Gehäusefarbe

Trilux Feuchtraum-Anbauleuchte aus Polycarbonat Aragon 280 S E Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2,
Lampenleistung 80W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten,
Schaltung sonstige, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff,
Gehäusefarbe grau, Geeignet für Pendelaufhängung, Geeignet für
Wandmontage, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor hochglänzend,
Lichtverteilung tiefstrahlend, Lichtaustritt direkt, Länge 1570mm, Breite 170mm,
Höhe/Tiefe 106mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK08,
Brandschutz "D", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec.,
Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC.

Für 2 Leuchtstofflampen T5 80 W.

Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.

Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich.

Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den
Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten Stirnseiten, schlagzäh,
UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen.

Wanne aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil.

Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos einrastende Schnellverschlüsse.

Mit hochglänzendem, reflexionsverstärkend beschichtetem Spiegelreflektor Mit
symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper aus PC, schwerentflammbar und recycelbar.

Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für
Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger Innenverdrahtung.

Farbe hellgrau.

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Feuchtraum-Anbauleuchte aus Polycarbonat Aragon 280 S E online](#)

[kaufen](#)

