

Trilux Halb-Einbauleuchte 625CDPLED3900nwETGST Belviso C1 #60717

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546673
EAN	4018242271252
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6071740
Hersteller-Typ	Belviso C1 #6071740
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Lampenleistung	
Breite	
Werkstoff des Gehäuses	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Länge	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Fassung	
Brandschutz "D"	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	
Ballwurfsicher	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Art der Leuchte	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Geeignet für Notlicht	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Schaltung	
Einbautiefe	

Einbaubreite

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Mit Leuchtmittel

Betriebsgerät

Einbaulänge

Gehäusefarbe

Lampenleistung bei Multiwatt

Höhe/Tiefe

Ausführung der Oberfläche

Trilux Halb-Einbauleuchte 625CDPLED3900nwETGST Belviso C1 #6071740 Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 37W, Lampenleistung bei Multiwatt sonstige, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Nennspannung 230 ...

230V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe/Tiefe 92mm, Einbaulänge 580mm, Einbaubreite 580mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung.

Mit vier integrierten LED Paneelen.

Mit umlaufender, planer Lichtstrahlung.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage.

Für Systemmaß 625 mm x 625 mm Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP.

Direkt strahlend.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Anschlussleistung 37 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 105 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex RA > 80.

Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Maße (B x L) 622 x 622 mm, Leuchtenhöhe 92 mm, Deckenausschnitt 580 - 586 x 580 - 586 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Mit integriertem Schnellstecksystem Wieland GST 18/3.

[Trilux Halb-Einbauleuchte 625CDPLED3900nwETGST Belviso C1 #60717 online](#)



[kaufen](#)

