

Trilux Halb-Einbauleuchte 600CDPLED3900nwETDDG Belviso C2 #60719

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546686
EAN	4018242271504
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6071951
Hersteller-Typ	Belviso C2 #6071951
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Werkstoff der Abdeckung	
Ballwurfsicher	
Dimmbar	
Farbe der Abdeckung	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Notlicht	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Schutzklasse	
Nennspannung	
Lichtverteilung	
Art der Leuchte	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Lichtaustritt	
Leuchtmittel	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Länge	
Fassung	
Werkstoff des Gehäuses	
Mit Leuchtmittel	
Breite	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Ausführung der Oberfläche	
Höhe/Tiefe	
Lampenleistung	
Gehäusefarbe	
Einbaulänge	

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Einbaubreite

Mit Betriebsgerät

Einbautiefe

Brandschutz "D"

Schaltung

Trilux Halb-Einbauleuchte 600CDPLED3900nwETDDG Belviso C2 #6071951 Art der Leuchte Wanneneuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 37W, Betriebsgerät elektronischer Trafo DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230

...

230V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 620mm, Breite 597mm, Höhe/Tiefe 92mm, Einbaulänge 585mm, Einbaubreite 585mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED- Halbeinbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage.

Für den Einbau der Leuchte Belviso C2 wird ein separat zu bestellender Satz Belviso C2 ZBB Befestigungsbügel benötigt.

Ausführung M73.

Für Systemmaß 600 mm x 600 mm.

Einbautiefe 41 mm.

Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP.

Direkt strahlend.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt.

Leuchtenlichtstrom 3800 lm, Anschlussleistung 37 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 103 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex RA > 80.

Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Mit umlaufender, exklusiver Lichtrahmung.

Maße (L x B) 595 mm x 595 mm, Leuchtenhöhe 72 mm, Deckenausschnitt 585 mm x 585 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Mit integriertem 3-poligem Schnellstecksystem Wieland GST 18i3 sowie 2-poligem BST 14/2 (nur bei ETDD+EDD).

[Trilux Halb-Einbauleuchte 600CDPLED3900nwETDDG Belviso C2 #60719](#)



[online kaufen](#)

