

Trilux Reinraum-Anbauleuchte RV 235/49 E Fidesca-PM #5259904

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547175
EAN	4018242195169
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5259904
Hersteller-Typ	Fidesca-PM #5259904
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Dimmbar
Schlagfestigkeit
Werkstoff der Abdeckung
Mit Betriebsgerät
Schutzart (IP)
Geeignet für Wandmontage
Lampenleistung bei Multiwatt
Schutzklasse
Geeignet für Pendelaufhängung
Geeignet für Leuchtmittellanzahl
Höhe/Tiefe
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Fassung
Breite
Gehäusefarbe
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Länge
Ausführung der Oberfläche
Art der Leuchte
Lichtaustritt
Werkstoff des Gehäuses
Lichtverteilung
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Reflektor

Brandschutz "D"

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Geeignet für Notlicht

Ballwurfsicher

Farbe der Abdeckung

Trilux Reinraum-Anbauleuchte RV 235/49 E Fidesca-PM #5259904 Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49 W, Betriebsgerät enthalten, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Glas strukturiert, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1548mm, Breite 296mm, Höhe/Tiefe 100mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK08, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Reinraum-Anbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 oder 49 Watt.

Anbauleuchte für die Deckenmontage.

In Verbindung mit Einbaurahmen auch als Einbauleuchte in gesägten Deckenöffnungen zu verwenden.

Maße (B x L) 1548 x 298 mm, Leuchtenhöhe 100 mm.

Mit schwenkbarem Spiegelreflektor, hochglänzend, Schwenkbereich +/- 30° pro Lampe aus der Vertikalen.

Mit symmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, satiniert, Oberfläche zur Vermeidung unkontrollierter Reflexionen bei Einsatz von Lasertechnik fein strukturiert.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Mit mechanisch und elektrisch lösbarem Geräteträgereinsatz.

Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein.

Schutzklasse I, Schutzart IP65.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Reinraum-Anbauleuchte RV 235/49 E Fidesca-PM #5259904 online kaufen](#)

