

## Trilux EB-Downlight HR-CAT2 1TCT26/32EDD Inperla C2 #5183507

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547401
EAN	4018242191932
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5183507
Hersteller-Typ	Inperla C2 #5183507
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



### Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec  
Geeignet für Durchgangsverdrahtung  
Direkt-/Indirektanteile separat re

Montageart

Ballwurfsicher  
Dimmbar

Lampenleistung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Fassung

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Lampenleistung bei Multiwatt

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Reflektor

Lichtverteilung

---

Länge	276mm
Höhe/Tiefe	100mm
Außendurchmesser	226mm
Einbautiefe	100mm
Einbaudurchmesser	210mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brar	

Trilux EB-Downlight HR-CAT2 1TCT26/32EDD Inperla C2 #5183507 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-3/GX24q-3, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 32W, Lampenleistung bei Multiwatt 26/32 W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Länge 276mm, Höhe/Tiefe 100mm, Außendurchmesser 226mm, Einbautiefe 100mm, Einbaudurchmesser 210mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit hochglänzendem (HR) Reflektor, bildschirmgerecht (CAT2).

Für 1 Kompaktleuchtstofflampe TC-TEL 26/32 W.

Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.

Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar.

Deckenausschnitt Ø 210mm, Einbauhöhe 130 mm.

Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.  
Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil.

Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrund zur Aufnahme von

Ankleidungen.

Mit silbergrauem Deckenring.

Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm<sup>2</sup> und Zulentlastung.

Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar.

Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

[Trilux EB-Downlight HR-CAT2 1TCT26/32EDD Inperla C2 #5183507 online](#)

[kaufen](#)

