

Trilux EB-Downlight BR 2TCT13 E EB3h 01 Inperla C2 #5190404

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547435
EAN	4018242192984
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5190404
Hersteller-Typ	Inperla C2 #5190404
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



Technische Informationen

Montageart
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Ballwurfsicher
Dimmbar

Lampenleistung

Elektrischer Anschluss mit Stec
Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel

Fassung
Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Betriebsgerät
Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses
Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe
Bildschirmarbeitsplatztauglich

Reflektor
Lichtverteilung

Lichtaustritt

Höhe/Tiefe	100mm
Außendurchmesser	226mm
Einbautiefe	100mm
Einbaudurchmesser	210mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	

Trilux EB-Downlight BR 2TCT13 E EB3h 01 Inperla C2 #5190404 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-1/GX24q-1, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 13W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung eingebaut, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Länge 276mm, Höhe/Tiefe 100mm, Außendurchmesser 226mm, Einbautiefe 100mm, Einbaudurchmesser 210mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit facettiertem (BR) Reflektor.

Für 2 Kompaktleuchtstofflampen TC-TEL 13 W.

Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.

Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar.

Für Deckenausschnitt 210 mm.

Einbautiefe 100 mm.

Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.
Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil.

Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen.

Mit weißem Deckenring.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar.

Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

Notleuchte mit integriertem Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 h.

[Trilux EB-Downlight BR 2TCT13 E EB3h 01 Inperla C2 #5190404 online kaufen](#)