

Trilux Einbauleuchte T 128/54 EDD 01 Solvan C1-L #5163107

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET1548352

EAN 4018242189953

Hersteller Trilux

Hersteller-ArtNr 5163107

Hersteller-Typ Solvan C1-L #5163107

Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse

Technische Informationen

Ballwurfsicher

Art der Leuchte

Lichtverteilung

Nennspannung

Schlagfestigkeit

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Geeignet für Notlicht

Schutzart (IP)

Farbe der Abdeckung

Dimmbar

Schutzklasse

Werkstoff der Abdeckung

Mit Betriebsgerät

Einbautiefe

Geeignet für Lichtbandkonfigura

Betriebsgerät

Einbaubreite

Gehäusefarbe

Mit Leuchtmittel

Lampenleistung bei Multiwatt

Einbaulänge

Ausführung der Oberfläche

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Höhe/Tiefe

Werkstoff des Gehäuses

Fassung





Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Durchmesser des Leuchtmittels

Länge

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Brandschutz "D"

Leuchtmittel

Lichtaustritt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Trilux Einbauleuchte T 128/54 EDD 01 Solvan C1-L #5163107 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1176mm, Breite 84mm, Höhe/Tiefe 79mm, Einbaulänge 1184mm, Einbaubreite 73mm, Einbautiefe 79mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Einbau-Lichtbandleuchte für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen.

Für vertikalen und horizontalen Wandeinbau geeignet.

Deckenausschnitt 1186 mm x 73 mm, Einbauhöhe ? 80 mm.

Einlampige Ausführungen auch für den Einbau in Paneeldecken Modul 100 geeignet.

Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik.

Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn.



Mit transluzenter PMMA-Abdeckwanne.

Abdeckwanne 10 mm aufbauend, mit äußerem Leuchtenrand abschließend.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Leuchtenrand 3 mm flach ausgeführt.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1176 mm x 84 mm, Leuchtenhöhe 79 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Trilux Einbauleuchte T 128/54 EDD 01 Solvan C1-L #5163107 online kaufen