

Trilux Einbauleuchte UXP-S 228 E 01 Solvan C2-L #5164804

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer | ET1548403 |
| EAN | 4018242190362 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 5164804 |
| Hersteller-Typ | Solvan C2-L #5164804 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | |



Technische Informationen

| | |
|--|--|
| Ausführung des Rasters | |
| Dimmbar | |
| Schutzklasse | |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich | |
| Mit Betriebsgerät | |
| Einbautiefe | |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | |
| Betriebsgerät | |
| Einbaubreite | |
| Gehäusefarbe | |
| Mit Leuchtmittel | |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | |
| Einbaulänge | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| Fassung | |
| Höhe/Tiefe | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Durchmesser des Leuchtmittels | |
| Breite | |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | |
| Leuchtmittel | |
| Länge | |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | |
| Brandschutz "D" | |
| Art der Leuchte | |

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Ballwurfsicher

Lichtverteilung

Nennspannung

Schlagfestigkeit

Geeignet für Notlicht

Schutzart (IP)

Trilux Einbauleuchte UXP-S 228 E 01 Solvan C2-L #5164804 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1176mm, Breite 100mm, Höhe/Tiefe 79mm, Einbaulänge 1184mm, Einbaubreite 86mm, Einbautiefe 79mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Lichtbandleuchte für 2 Leuchtstofflampen T5 28 W.

Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen.

Für vertikalen und horizontalen Wandeinbau geeignet.

Deckenausschnitt 1186 mm x 89 mm, Einbauhöhe ? 80 mm.

Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik.

Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn.

Energieeffizienter Parabolspiegelraster, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silberoberfläche, Reflexionsgrad > 98%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Leuchtenrand 3 mm flach ausgeführt.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1176 mm x 100 mm, Leuchtenhöhe 79 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Einbauleuchte UXP-S 228 E 01 Solvan C2-L #5164804 online kaufen](#)

