Trilux Flutlichtstrahler 8621SE/250HST-DE K

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206045
EAN	4018242093694
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1308602
Hersteller-Typ	8621SE/250HST-DE K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

Technische Informationen

Ballwurfsicher	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Ausführung	
Dimmbar	
Schaltung	
Farbe der Abdeckung	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Fassung	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Lichtverteilung	
Länge	624mm
Breite	406mm
Höhe/Tiefe	203mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Brandschutz "D"	

Geeignet für Durchgangsverdra

Trilux Flutlichtstrahler 8621SE/250HST-DE K Ausführung sonstige, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung Fc2, Lampenleistung 250W, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Schaltung parallelkompensiert, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Farbe der Abdeckung ohne, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Länge 624mm, Breite 406mm, Höhe/Tiefe 203mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Flutlichtstrahler Lumena 600.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST-DE 250 W mit zweiseitigem Anschluss.

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, lackiert.

Farbe silbergrau (...03), ähnlich RAL 9006.

Kappen Polyprophylen anthrazitgrau RAL 7016.

Befestigungsbügel aus Aluminium.

Zur Montage an Wänden, waagerechten Flächen, an Decken und mit Zubehör auch an Masten.

Mit Winkelskala.

Abschlussscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, im Abschlussrahmen eingedichtet, abklappbar und mit Edelstahlschrauben am Gehäuse befestigt.

Optisches System aus eloxiertem Aluminium.

Mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung.

Anschlussfertig mit allen notwendigen elektrischen Einbauteilen.

Elektrischer Anschluss für zwei Kabel je 3 x 2,5 mm².

Mit zwei Kabelverschraubungen M20 als Zugentlastung.

Schutzklasse I.

Schutzart IP66.

Vorschaltgerät umklemmbar.

Parallelkompensiert.

Trilux Flutlichtstrahler 8621SE/250HST-DE K online kaufen