

Trilux Flutlichtstrahler 8621SM/250HST-DE K

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | ET3206052 |
| EAN | 4018242093878 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 1309502 |
| Hersteller-Typ | 8621SM/250HST-DE K |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht |



Technische Informationen

Lampenleistung

Ballwurfsicher

Elektrischer Anschluss mit Stec

Ausführung

Dimmbar

Schaltung

Farbe der Abdeckung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Länge 624mm

Breite 406mm

Höhe/Tiefe 203mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Trilux Flutlichtstrahler 8621SM/250HST-DE K Ausführung sonstige, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung Fc2, Lampenleistung 250W, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Schaltung parallelkompensiert, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Farbe der Abdeckung ohne, Werkstoff des Rasters Aluminium, Länge 624mm, Breite 406mm, Höhe/Tiefe 203mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Flutlichtstrahler Lumena 600.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST-DE 250 W mit zweiseitigem Anschluss.

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, lackiert.

Farbe silbergrau (...03), ähnlich RAL 9006.

Kappen Polypropylen anthrazitgrau RAL 7016.

Befestigungsbügel aus Aluminium.

Zur Montage an Wänden, waagerechten Flächen, an Decken und mit Zubehör auch an Masten.

Mit Winkelskala.

Abschlusscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, im Abschlussrahmen eingedichtet, abklappbar und mit Edelstahlschrauben am Gehäuse befestigt.

Optisches System aus eloxiertem Aluminium.

Mit symmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Anschlussfertig mit allen notwendigen elektrischen Einbauteilen.

Elektrischer Anschluss für zwei Kabel je 3 x 2,5 mm².

Mit zwei Kabelverschraubungen M20 als Zugentlastung.

Schutzklasse I.

Schutzart IP66.

Vorschaltgerät unklemmbar.

Parallelkompensiert.

[Trilux Flutlichtstrahler 8621SM/250HST-DE K online kaufen](#)

