# Trilux Lichtstele 8831LS-Ü/36 K



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET3206164 |
| EAN | 4018242087679 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 1322402 |
| Hersteller-Typ | 8831LS-Ü/36 K |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Wegeleuchte |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| | |
| Leuchtmittel | |
| Mit Leuchtmittel | |
| Fassung | |
| Gehäusefarbe | |
| Werkstoff der Abdeckung | |
| Geeignet für Leuchtmittelanzah | |
| Max. Lampenleistung | 36W |
| Nennspannung | 230...230V |
| Schutzart (IP) | |
| Schutzklasse | |
| Höhe | 3300mm |
| Durchmesser | 320mm |

Trilux Lichtstele 8831LS-Ü/36 K Ausführung der Leuchte Stele, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=26 mm, Fassung G13, Gehäusefarbe Aluminium, Werkstoff der Abdeckung Glas opal, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Max.

Lampenleistung 36W, Nennspannung 230 ...

230V, Schutzart (IP) IP65, Schutzklasse II, Höhe 3300mm, Durchmesser 320mm, Repräsentative Lichtstele.

Für 1 Leuchtstofflampe 36 W.

Mit breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkopf und Bodenplatte aus Aluminiumguss.

Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil.

Leuchtenkörper mit rundem Querschnitt.

Leuchtenkopf weißaluminium, ähnlich RAL 9006.

Standrohr anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt.

Abdeckung des Lampenraumes aus transluzentem PMMA, schlägzäh.

Lampenwechsel durch Abnahme des Leuchtenkopfes.

Mit rückseitiger Tür und eingebautem Übergangskasten für eine Sicherung 16 A.

Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme bis 2 x 4 mm².

Elektrische Einbauteile in einem austauschbaren E-Block zusammengefasst.

Schutzklasse II.

Schutzart IP 65.

Parallelkompensiert.

[Trilux Lichtstele 8831LS-Ü/36 K online kaufen]