

## Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte 9701/50-70HST K

### Allgemeine Informationen

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Artikelnummer      | ET3206286                 |
| EAN                | 4018242245758             |
| Hersteller         | Trilux                    |
| Hersteller-ArtNr   | 5861702                   |
| Hersteller-Typ     | 9701/50-70HST K           |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                   |
| Artikelklasse      | Straßen- und Platzleuchte |



### Technische Informationen

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Montageart                       |            |
| Leuchtmittel                     |            |
| Mit Leuchtmittel                 |            |
| Fassung                          |            |
| Schaltung                        |            |
| Werkstoff des Gehäuses           |            |
| Gehäusefarbe                     |            |
| Werkstoff der Abdeckung          |            |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl |            |
| Max. Lampenleistung              | 70W        |
| Nennspannung                     | 230...230V |
| Betriebsgerät                    |            |
| Mit Betriebsgerät                |            |
| Schutzart (IP)                   |            |
| Verstellbare Optik               |            |
| Geeignet für Zopfmaß             | 76...76mm  |
| Schutzklasse                     |            |

Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte 9701/50-70HST K Montageart Aufsatz/Ansatz, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Fassung E27, Schaltung parallelkompensiert, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Max.

Lampenleistung 70W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schutzart (IP) IP66, Verstellbare Optik, Geeignet für Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Aufsatz- und Ansatzleuchte für Masthöhen bis 6 m.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST 50-70 W, E27.

Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm.

Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°...25°, für Ansatzmontage 0°...15° einstellbar.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, zweifarbig lichtgrau RAL 7035 und anthrazitgrau RAL 7016, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Windangriffsfläche Fw 0,100 m<sup>2</sup>.

Schutzklasse II, Schutzart IP66.

Mit induktivem Vorschaltgerät, parallelkompensiert.

[Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte 9701/50-70HST K online kaufen](#)

