Eaton (Moeller) Touch Display TFT color,IR,ETH,CAN XV-440-12TSB-

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6102668
EAN	7640130090897
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	139911
Hersteller-Typ	XV-440-12TSB-1-10
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Grafik-Panel

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 5	0...0V
Versorgungsspannung bei AC 60 H	2V
Versorgungsspannung bei DC	20.4...28.8V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET	
Anzahl der HW-Schnittstellen s(	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	
Anzahl der HW-Schnittstellen s(	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	
Anzahl der HW-Schnittstellen U	
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	
Anzahl der HW-Schnittstellen W	
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	
Mit SW-Schnittstellen	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCON	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherN	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceI	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	
Unterstützt Protokoll für PROFIs	
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	
Unterstützt Protokoll für sonstig	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Ausführung des Displays	
Mit Farbdisplay	
Anzahl der Farben des Displays	
Anzahl der Graustufen/Blaustuf	
Bildschirmdiagonale	12.1Zoll
Anzahl der Bildpunkte, horizont	
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	
Nutzbarer Projektspeicher/Anw	64000kByte
Mit nummerischer Tastatur	
Mit Alpha Tastatur	
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar	
Mit Touchscreen	
Mit Meldungsanzeige	
Mit Meldesystem (inkl. Puffer ur	
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich	
Prozesswertvorgabe (Eingabe)	
Mit Rezepturen	
Anzahl der Ebenen, Passwortsc	
Druckausgabe vorhanden	
Anzahl der Online-Sprachen	
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar	
Schutzart (IP), frontseitig	
Betriebstemperatur	0...50°C
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	

Breite der Front	361mm
Höhe der Front	279mm
Einbautiefe	88mm

Eaton (Moeller) Touch Display TFT color,IR,ETH,CAN XV-440-12TSB-1-10 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 20,4 ...

28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 3, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit SW-Schnittstellen, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für KNX, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für DeviceNet, Unterstützt Protokoll für SUCONET, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Ausführung des Displays TFT, Mit Farbdisplay, Anzahl der Farben des Displays 65536, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays 0, Bildschirmdiagonale 12,1Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 800, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 600, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher 64000kByte, Mit nummerischer Tastatur, Mit Alpha Tastatur, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 0, Mit Touchscreen, Mit Meldungsanzeige, Mit Meldesystem (inkl.

Puffer und Quittierung), Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich, Mit Rezepturen, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 200, Druckausgabe vorhanden, Anzahl der Online-Sprachen 100, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Betriebstemperatur 0 ...

50°C, Breite der Front 361mm, Höhe der Front 279mm, Einbautiefe 88mm, Die XV400-Reihe beinhaltet HMI-PLC-Geräte von 5,7 Zoll bis 15 Zoll in Infrarot- und Resistivtechnik.

Die Infrarotgeräte verfügen über eine entspiegelte Verbunssicherheitsglasscheibe und sind äußerst robust.

Die Resistivgeräte verfügen über eine vollflächig laminierte Polyesterfolie gegen Splitteraustritt.

Die Geräte verfügen alle über ein Metallgehäuse und eine Aluminium- oder Edelstahlfront und können auch hochkant eingebaut werden.

Dank optional steckbarer Kommunikationskarten (ab 10,4 Zoll zwei Karten) decken die Geräte über 100 Kommunikationprotokolle ab.

Alle XV400-Geräte verfügen über einen integrierten Webserver.

Das 5,7-Gerät mit Edelstahlfront besitzt die Schutzart IP65K.

Eaton (Moeller) Touch Display TFT color,IR,ETH,CAN XV-440-12TSB- online

kaufen