Verschiedene-Diverse H07V-K 25 hbl Tr.500 Aderltg feindräh



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0102229
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H07V-K 25 hbl Eca Tr500
Hersteller-Typ	H07V-K 25 hbl
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Aderleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	25mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Isolation	
Schirm	
Ader-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Kältebeständig nach EN 60811-	
Ölbeständig nach EN 60811-404	
Außendurchmesser ca.	8.7mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-40...70°C
Nennspannung U0	450V
Nennspannung U	750V

Verschiedene-Diverse H07V-K 25 hbl Tr.500 Aderltg feindrähtig Leiter-Nennquerschnitt 25mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe hellblau, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

8,7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0281.

Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.

Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse H07V-K 25 hbl Tr.500 Aderltg feindräh online kaufen