

## Jacob MS-Kabelverschraubung M63 50.663 M/R

### Allgemeine Informationen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer      | ET0310570          |
| EAN                | 4024092098086      |
| Hersteller         | Jacob              |
| Hersteller-ArtNr   | 50.663 M/R         |
| Hersteller-Typ     | 50.663 M/R         |
| Verpackungseinheit | 5 Stück            |
| Artikelklasse      | Kabelverschraubung |



### Technische Informationen

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Gewindeart                    |             |
| Gewindenenngröße metrisch/PG  |             |
| Gewindesteigung               | 1.5mm       |
| Gewindelänge                  | 10mm        |
| Schlüsselweite                | 65mm        |
| Für Kabeldurchmesser          | 27...48mm   |
| Glasfaserverstärkt            |             |
| Schutzart (IP)                |             |
| Schlagfest                    |             |
| Farbe                         |             |
| Biegeschutz                   |             |
| Mit Gegenmutter               |             |
| Ausführung                    |             |
| Mehrfach Dichteinsatz         |             |
| Flachkabelverschraubung       |             |
| Zugentlastung                 |             |
| Art der Dichtung              |             |
| Einsatztemperatur             | -20...100°C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung |             |
| Für Ex-Zone Gas               |             |
| Für Ex-Zone Staub             |             |

Jacob MS-Kabelverschraubung M63 50.663 M/R Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 63, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 10mm, Schlüsselweite 65mm, Für Kabeldurchmesser 27 ...

48mm, Schutzart (IP) IP68, Farbe natur, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne,  
[Jacob MS-Kabelverschraubung M63 50.663 M/R online kaufen](#)