

Switch disconnecter 226902

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|--------------------|
| Products_Model | ET0791292 |
| EAN | 4015082269029 |
| Producer | Eaton (Moeller) |
| Producer-Model | 226902 |
| Producer-Typ | P1-25/I2H/SVB/HI11 |
| min. Order | |
| Class | Lasttrennschalter |

Technische Informationen

| | |
|--|------------|
| Ausführung als Hauptschalter | |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | |
| Ausführung als Sicherheitsscha | |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | |
| Ausführung als Wendeschalter | |
| Max. Bemessungsbetriebsspannung U_{e} bei AC | 690V |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690...690V |
| Bemessungsdauerstrom I_u | 25A |
| Bemessungsdauerstrom bei AC | 25A |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC, 400 V | 7,5kW |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit | 0.64kA |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC, 23, 400 V | 13kW |
| Schaltleistung bei 400 V | 13kW |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cs} | 80kA |
| Polzahl | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schli | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | |
| Motorantrieb optional | |
| Motorantrieb integriert | |
| Spannungsauslöser optional | |
| Gerätebauart | |
| Geeignet für Bodenbefestigung | |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | |
| Geeignet für Frontbefestigung 2 | |
| Geeignet für Verteilereinbau | |
| Geeignet für Zwischenbau | |
| Farbe des Betätigungselements | |





elektrotools

think smart, work simple

Verriegelbar

Anschlussart Hauptstromkreis

Schutzart (IP), frontseitig

[Switch disconnecter 226902 online kaufen](#)

