

Berker DALI IR Präsenzmelder pws matt, 230V 170107

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0857109
EAN	4011334362081
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	170107
Hersteller-Typ	170107
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Montagehöhe	2.5m
Max. Reichweite zu einer Seite	3.5m
Max. Reichweite frontal	7m
Erfassungsfeld Durchmesser at 7m	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	60s
Max. Einschaltdauer	60min
Erfassungswinkel horizontal	360...360°
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	

Berker DALI IR Präsenzmelder pws matt, 230V 170107 Ausführung Präsenzmelder, Montageart Unterputz, Geeignet für drahtlose Übertragung, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Montagehöhe 2,5m, Max.

Reichweite zu einer Seite 3,5m, Max.

Reichweite frontal 7m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 7m, Ansprechhelligkeit einstellbar, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP41, Min.

Einschaltdauer 60s, Max.

Einschaltdauer 60min, Erfassungswinkel horizontal 360 ...

360°, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, DALI IR Präsenzmelder Bewegungsmelder polarweiß, matt Betriebsspannung 230 V~ Frequenz 50/60 Hz Leistungsaufnahme ca.

60 mW empfohlene Montagehöhe ca.

2,5 - 3,5 m Erfassungsfeld auf Fußboden ca.

Durchmesser 7 m Erfassungsfeld in Schreibtischhöhe ca.

Durchmesser 5 m Erfassungswinkel 360 ° Ansprechhelligkeit einstellbar ca.

5 - 1000 lx Nachlaufzeit einstellbar ca.

1 - 60 min Betriebstemperatur -10 ...

+60 °C Abmessungen (Durchmesser x H) 78 x 70 mm Einbau-Wandstärke 10 - 28 mm Einbauöffnung Durchmesser 60 - 63 mm Leiterquerschnitt fl exibel 0,5 - 1,5 mm² Leiterquerschnitt starr 0,5 - 1,5 mm² - mit Federbügel für Deckeneinbau - Energieeinsparung durch anwesenheits- und helligkeitsabhängiges Ein- und Ausschalten von Beleuchtung - Betriebsarten: Halbautomatik-, Automatik-, Lern-, Tag-, Flur-, Büro-, Testmodus - mit Potenziometern zur Einstellung von Ansprechhelligkeit und Nachlaufzeit ohne Demontage - Verknüpfung mehrerer Melder zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches - mit 3 Dimm-Betriebsarten

- Speicherung von 4 individuellen Einschalt-Helligkeitswerten mit Handsender - an Taster (Schließer)-Nebenstellen kann nachtriggernd ein- und ausgeschaltet werden - mit roter und grüner Quittierungs-/Empfangs-LED - mit Schraubklemmen Der Präsenzmelder dient zur Energieeinsparung durch Abschalten der Beleuchtung, bei Abwesenheit und ausreichend hoher Umgebungshelligkeit.

Einsatzbereiche z.B.

in Bürogebäuden, Schulen, Hotels und Seniorenheimen.

[Berker DALI IR Präsenzmelder pws matt, 230V 170107 online kaufen](#)

