

## Bals Elektrotech. Anbausteckdose geneigt 32A 3p >50V 2h IP44 127

### Allgemeine Informationen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer      | ET1005659          |
| EAN                | 4024941127929      |
| Hersteller         | Bals Elektrotech.  |
| Hersteller-ArtNr   | 12792              |
| Hersteller-Typ     | 12792              |
| Verpackungseinheit | 1 Stück            |
| Artikelklasse      | CEE-Anbausteckdose |



### Technische Informationen

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| IEC-Stromstärke            | 32A   |
| Polzahl                    |       |
| Spannung nach EN 60309-2   |       |
| Uhrzeit-Stellung           | 2h    |
| Kennfarbe                  |       |
| Schutzart (IP)             |       |
| Anschlussstechnik          |       |
| Steckrichtung              |       |
| Werkstoff                  |       |
| Militärausführung          |       |
| Flanschmaß vertikal        | 100mm |
| Bohrlochabstand vertikal   | 85mm  |
| Flanschmaß horizontal      | 92mm  |
| Bohrlochabstand horizontal | 77mm  |

Bals Elektrotech.

Anbausteckdose geneigt 32A 3p >50V 2h IP44 12792 IEC-Stromstärke 32A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 50-500 V (>300-500 Hz) grün, Uhrzeit-Stellung 2h, Kennfarbe grün, Schutzart (IP) IP44, Anschlussstechnik schraublose Klemme, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß vertikal 100mm, Bohrlochabstand vertikal 85mm, Flanschmaß horizontal 92mm, Bohrlochabstand horizontal 77mm, Anbausteckdose Quick-Connect mit Neigung 32A 3p >50V 2h IP44 über 300 bis 500Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 10,0 qmm Anschlussstechnik: - mit Kontex-Kontakt - mit patentierter Käfigzugfederklemme - im Lieferzustand geöffnet - mit farblich kodierten Kontaktöffnern Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus PA6 RAL 9011 - Kontakte Messing blank Gehäusematerial: - Gehäusematerial PA6 RAL

7035 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material der Klappdeckelfeder  
Edelstahl - Material des Klappdeckelniets Messing blank Kennfarbe: - grün RAL  
6002 (Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: - Neigung 20° -  
Klappdeckel innen anscharniert Flansch- + Befestigungsmass: - Flansch 100x92  
Befestigung 85x77 Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

[Bals Elektrotech. Anbausteckdose geneigt 32A 3p >50V 2h IP44 127 online](#)

[kaufen](#)