Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 16A 4p 4



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1006446
EAN	4024941160407
Hersteller	Bals Elektrotech.
Hersteller-ArtNr	16040
Hersteller-Typ	16040
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert

Technische Informationen

IEC-Stromstärke	16A
Polzahl	
Spannung nach EN 60309-2	
Uhrzeit-Stellung	6h
Kennfarbe	
Schutzart (IP)	
Schalter	
Mit FI-Schutzschalter	
Leerplätze auf Tragschiene	
Werkstoff des Gehäuses	
Militärausführung	

Bals Elektrotech.

Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 16A 4p 4 16040 IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP67, Schalter mechanische Verriegelung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Wandsteckdose GT abschaltbar, verriegelt 16A 4p 400V 6h IP67 50 und 60Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 4,0 qmm Gehäusegrösse: 225x118 Kabeleinführung: - M25 Anschlusstechnik: - mit Buchsenklemme Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus PA6 RAL 9011 - Kontakte Messing blank Gehäusematerial: - Gehäusematerial PC RAL 7035 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material der Klappdeckelfeder Edelstahl - Material des Klappdeckelniets Messing blank Kennfarbe: - rot RAL 3000 (Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: - abschaltbar - Leitungseinführung zweimal oben und zweimal unten (offen) - in 0-Stellung abschliessbar für 3 Vorhängeschlösser mit Bügeldurchmesser bis 7mm -

Klappdeckel innen anscharniert - mit mechanischer Doppel-Verriegelung - Verriegelung im Gehäuse-Unterteil Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 16A 4p 4 online kaufen