# Bals Elektrotech. Stecker 32A 5p >50V 2h IP6 7 21380



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET1006723 |
| EAN | 4024941213806 |
| Hersteller | Bals Elektrotech. |
| Hersteller-ArtNr | 21380 |
| Hersteller-Typ | 21380 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | CEE-Stecker |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| IEC-Stromstärke | 32A |
| Polzahl | |
| Spannung nach EN 60309-2 | |
| Uhrzeit-Stellung | 2h |
| Kennfarbe | |
| Phasenwender | |
| Schutzart (IP) | |
| Anschlusstechnik | |
| Kabeleinführung | |
| Steckrichtung | |
| Werkstoff | |
| Militärausführung | |

Bals Elektrotech.

Stecker 32A 5p >50V 2h IP6 7 21380 IEC-Stromstärke 32A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 50-500 V (>300-500 Hz) grün, Uhrzeit-Stellung 2h, Kennfarbe grün, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Kabeleinführung Verschraubung, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, Stecker Quick-Connect TN 32A 5p >50V 2h IP67 über 300 bis 500Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 6,0 qmm Anschlusstechnik: - mit patentierter Käfigzugfederklemme - im Lieferzustand geöffnet - mit farblich kodierten Kontaktschiebern Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material - Kontakte Messing vernickelt Gehäusematerial: - Gehäusematerial PA6 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material der Gehäuseschrauben Edelstahl - Material des Verschlusshaubenniets Messing vernickelt Kennfarbe: - bronzegrün RAL 6031-F9 Sonstige technische

Eigenschaften: - mit Verschraubung - mit Dichtring Innendurchmesser 14,2mm - mit Dichtring Innendurchmesser 19,0mm - mit Verschlusshaube - VG-Typ-Nr.

VG 96919 CP 008 - Versorgungs-Nr.

5935-12-312-4197 Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, VG 96919

Bals Elektrotech. Stecker 32A 5p >50V 2h IP6 7 21380 online kaufen