

## Trilux Raster-Anbauleuchte RPV 228/54 EDD ATIRION D-L #5849207

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1544466
EAN	4018242246250
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5849207
Hersteller-Typ	ATIRION D-L #5849207
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Lichtverteilung

Geeignet für Notlicht

Dimmbar

Brandschutz "D"

Ausführung des Rasters

Mit Betriebsgerät

Ballwurfsicher

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Betriebsgerät

Schlagfestigkeit

Geeignet für Pendelaufhängung

Lampenleistung bei Multiwatt

Schutzart (IP)

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Schutzklasse

Gehäusefarbe

Fassung

Höhe/Tiefe

Ausführung der Oberfläche

Leuchtmittel

Breite

Werkstoff des Gehäuses

Art der Leuchte

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Lichtaustritt

Nennspannung

Trilux Raster-Anbauleuchte RPV 228/54 EDD ATIRION D-L #5849207 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1282mm, Breite 197mm, Höhe/Tiefe 75mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 2 Leuchtstofflampen T5 28/54 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit Parabolspiegelraster hochglänzend, eloxiert.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten  $L = 1500 \text{ cd/m}^2$  für Ausstrahlungswinkel oberhalb  $65^\circ$  rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Flaches Profil-Design, raumseitig ausgeprägt um  $55^\circ$  abgewinkelt.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Raster-Anbauleuchte RPV 228/54 EDD ATIRION D-L #5849207 online](#)

[kaufen](#)

