Trilux Raster-Anbauleuchte RWV 228/54 EDD ATIRION D-L #5850207

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1544494
EAN	4018242246557
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5850207
Hersteller-Typ	ATIRION D-L #5850207
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Fassung	
Breite	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Art der Leuchte	
Lichtaustritt	
Nennspannung	
Lichtverteilung	
Geeignet für Notlicht	
Dimmbar	
Brandschutz "D"	
Ausführung des Rasters	
Schaltung	
Ballwurfsicher	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Mit Betriebsgerät	
Schlagfestigkeit	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	

Schutzklasse
Gehäusefarbe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
Höhe/Tiefe
Ausführung der Oberfläche

Trilux Raster-Anbauleuchte RWV 228/54 EDD ATIRION D-L #5850207 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Ausführung des Rasters weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1282mm, Breite 197mm, Höhe/Tiefe 75mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 2 Leuchtstofflampen T5 28/54 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit Aluminiumraster, weiß.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Flaches Profil-Design, raumseitig ausgeprägt um 55° abgewinkelt.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Trilux Raster-Anbauleuchte RWV 228/54 EDD ATIRION D-L #5850207 online

kaufen