

Trilux Leuchteneinsatz 7651M/35/49/80 EDD

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | ET1546297 |
| EAN | 4018242251186 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 5919607 |
| Hersteller-Typ | 7651M/35/49/80 EDD |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Geräteträger für Lichtbandsystem |



Technische Informationen

| | |
|----------------------------------|------------|
| Dimmbar | |
| Leuchtmittel | |
| Mit Leuchtmittel | |
| Fassung | |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | |
| Lampenleistung bei Multiwatt | |
| Betriebsgerät | |
| Mit Betriebsgerät | |
| Schaltung | |
| Geeignet für Notlicht | |
| Nennspannung | 230...230V |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Gehäusefarbe | |
| Lichtaustritt | |
| Länge | 1474mm |
| Schutzklasse | |
| Schutzart (IP) | |

Trilux Leuchteneinsatz 7651M/35/49/80 EDD Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe Silber, Lichtaustritt direkt, Länge 1474mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem für 1 Leuchtstofflampe T 5 35/49/80 W.

Zur Verwendung mit E-Line Tragprofil, Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse.

Geräteträger aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe silbergrau.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Leuchteneinsatz 7651M/35/49/80 EDD online kaufen](#)

