Trilux Halb-Einbauleuchte 600CDPLED3900nwETGST Belviso C1 #60715

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546669
EAN	4018242271214
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	6071540
Hersteller-Typ	Belviso C1 #6071540
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Breite	
Werkstoff des Gehäuses	
Fassung	
Länge	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Brandschutz "D"	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Geeignet für Notlicht	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Schutzklasse	
Werkstoff der Abdeckung	
Schaltung	
Einbautiefe	
Mit Betriebsgerät	
Einbaubreite	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	

Einbaulänge	
Gehäusefarbe	
Lampenleistung	
Mit Leuchtmittel	
Höhe/Tiefe	
Ausführung der Oberfläche	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	

Trilux Halb-Einbauleuchte 600CDPLED3900nwETGST Belviso C1 #6071540 Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 37W, Betriebsgerät elektronischer Trafo, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Nennspannung 230 ...

230V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 597mm, Breite 597mm, Höhe/Tiefe 92mm, Einbaulänge 580mm, Einbaubreite 580mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, LED- Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung.

Mit umlaufender, planer Lichtrahmung.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage.

Für Systemmaß 600 mm x 600 mm.

Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP.

Direkt strahlend.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Anschlussleistung 37 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 105 lm/W.

Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex RA > 80.

Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Maße (B x L) 597 x 597 mm, Leuchtenhöhe 92 mm, Deckenausschnitt 580 x 580 mm.

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Mit integriertem Schnellstecksystem Wieland GST 18/3.

Trilux Halb-Einbauleuchte 600CDPLED3900nwETGST Belviso C1 #60715 online

kaufen