

Trilux Einbauleuchte RSV 414 E TWW 830 Enterio M84 #4872204

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547134
EAN	4018242175390
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4872204
Hersteller-Typ	Enterio M84 #4872204
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Einbautiefe
Ausführung des Rasters
Dimmbar
Mit Leuchtmittel
Einbaubreite
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Mit Betriebsgerät
Einbaulänge
Betriebsgerät
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"
Höhe/Tiefe
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Lampenleistung
Breite
Gehäusefarbe
Geeignet für Leuchtmittellanzahl
Länge
Ausführung der Oberfläche
Fassung
Brandschutz "D"
Werkstoff des Gehäuses
Durchmesser des Leuchtmittels
Ballwurfsicher

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Leuchtmittel

Schlagfestigkeit

Lichtaustritt

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Art der Leuchte

Schutzart (IP)

Lichtverteilung

Nennspannung

Schutzklasse

Geeignet für Notlicht

Trilux Einbauleuchte RSV 414 E TWW 830 Enterio M84 #4872204 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 4, Lampenleistung 14W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 17, Blendbegrenzung UGR quer 14,9, Länge 622mm, Breite 622mm, Höhe/Tiefe 88mm, Einbaulänge 586mm, Einbaubreite 586mm, Einbautiefe 88mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Deckeneinbauleuchte für 4 Leuchtstofflampen T5 14 W.

Für Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen.

Systemmaß 625 x 625 mm.

Geringe Bauhöhe 88 mm ermöglicht Einschwenken der quadratischen Leuchten auf sichtbare Tragschienen auch bei niedrigen Deckenhohlräumen ab 200 mm.

Mit Spiegelraster aus eloxiertem Reinstaluminium und stufenweise konkav profilierten Querlamellen.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Erhöhte Stabilität durch zusätzliche Sicken im Leuchtendach.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 622 mm x 622 mm, Leuchtenhöhe 88 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Mit integriertem 3-poligem Anschluss-Stecker Typ WIELAND GST 18/3.

Mit eingesetzten Leuchtstofflampen.

Farbtemperatur 3000 K.

[Trilux Einbauleuchte RSV 414 E TWW 830 Enterio M84 #4872204 online kaufen](#)

