

Trilux Hängeleuchte UXP-S 135/49/80 EDD Luceo H #4903007

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547767
EAN	4018242176120
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4903007
Hersteller-Typ	Luceo H #4903007
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Pendelleuchte



Technische Informationen

Art der Leuchte	
Dimmbar	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Ausführung des Rasters	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	
Länge	1586mm
Breite	150mm

Abhängung mitgeliefert

Pendellänge 2000...2000mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Trilux Hängeleuchte UXP-S 135/49/80 EDD Luceo H #4903007 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Blendbegrenzung UGR längs 10,2, Blendbegrenzung UGR quer 7,5, Länge 1586mm, Breite 150mm, Höhe 24mm, Pendellänge 2000 ...

2000mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Hängeleuchte in Einzelausführung.

Für 1 Leuchtstofflampe T 5 35/49/80 W.

Mit Niederquerschnittsraster, satiniert.

Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung.

Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche., Reflexionsgrad 98%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1586 mm x 150 mm, Leuchtenhöhe 42 mm.

Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Hängeleuchte UXP-S 135/49/80 EDD Luceo H #4903007 online kaufen](#)

