

Trilux Hängeleuchte CDP 1354980EDD+ActiM Luceo H #5990107

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547810
EAN	4018242267217
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5990107
Hersteller-Typ	Luceo H #5990107
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Pendelleuchte



Technische Informationen

Art der Leuchte	
Dimmbar	
Farbe der Abdeckung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schaltung	
Nennspannung	230...230V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	
Länge	1586mm
Breite	150mm
Höhe	24mm

Pendellänge 2000...2000mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Trilux Hängeleuchte CDP 1354980EDD+ActiM Luceo H #5990107 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung sonstige, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Länge 1586mm, Breite 150mm, Höhe 24mm, Pendellänge 2000 ...

2000mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Hängeleuchte in Einzelausführung.

Für 1 Leuchtstofflampe T 5 35/49/80 W.

Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung.

PC-Abdeckscheibe Mikroprismatik CDP für die Lichtverteilung des Direktanteils, transparente PMMA Abdeckung für die gleichmäßige Lichtverteilung des Indirektanteils an die Decke.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Farbe silbergrau.

Maße (L x B) 1558 mm x 220 mm, Leuchtenhöhe 42 mm.

Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C.

Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Mit integriertem ActiLume Steuergerät und Sensoreinheit.

Für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung.

[Trilux Hängeleuchte CDP 1354980EDD+ActiM Luceo H #5990107 online kaufen](#)

