

Trilux Einbauleuchte OA-PC 128/54 EDD 01 Solvan C1-L #5162907

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1548348
EAN	4018242190195
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5162907
Hersteller-Typ	Solvan C1-L #5162907
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Einbaulänge	
Ausführung der Oberfläche	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Höhe/Tiefe	
Werkstoff des Gehäuses	
Fassung	
Breite	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	
Brandschutz "D"	
Lichtaustritt	
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	
Art der Leuchte	
Ballwurfsicher	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Geeignet für Notlicht	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	

Werkstoff der Abdeckung

Mit Betriebsgerät

Einbautiefe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Betriebsgerät

Einbaubreite

Gehäusefarbe

Lampenleistung bei Multiwatt

Mit Leuchtmittel

Trilux Einbauleuchte OA-PC 128/54 EDD 01 Solvan C1-L #5162907 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1176mm, Breite 84mm, Höhe/Tiefe 79mm, Einbaulänge 1184mm, Einbaubreite 73mm, Einbautiefe 79mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Einbau-Lichtbandleuchte für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen.

Für vertikalen und horizontalen Wandeinbau geeignet.

Deckenausschnitt 1186 mm x 73 mm, Einbauhöhe ? 80 mm.

Einlampige Ausführungen auch für den Einbau in Paneeldecken Modul 100 geeignet.

Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik.

Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn.

Mit einer glatten, opalen PC-Abdeckscheibe, bündig im Leuchtenkörper integriert.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Leuchtenrand 3 mm flach ausgeführt.

Farbe weiß.

Maße (L x B) 1176 mm x 84 mm, Leuchtenhöhe 79 mm.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Einbauleuchte OA-PC 128/54 EDD 01 Solvan C1-L #5162907 online](#)

[kaufen](#)

