

Ridi-Leuchten LED-Einbaudownlight EBD-LED 85-2/310-840

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1549651
EAN	4029299950311
Hersteller	Ridi-Leuchten
Hersteller-ArtNr	0321 203/650
Hersteller-Typ	EBD-LED 85-2/310-840
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

Technische Informationen

Montageart

Ballwurfsicher

Direkt-/Indirektanteile separat re

Farbe steuerbar (RGB)

Dimmbar

Lampenleistung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Nennspannung 220...240V

Werkstoff des Gehäuses

Gehäusefarbe

Reflektor

Lichtverteilung

Lichtaustritt

Höhe/Tiefe 59.5mm

Außendurchmesser 85mm

Einbautiefe 60mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Brandschutz "D"

Einbau in isolierte Decken, Brar

Ridi-Leuchten LED-Einbaudownlight EBD-LED 85-2/310-840 Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 4W, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 59,5mm, Außendurchmesser 85mm, Einbautiefe 60mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Brandschutz "F", Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Sets bestehend aus 2 Einbaudownlight mit LED-Modul, bestehend aus Reflektorgehäuse und Geräteträger, stabiles Leuchtengehäuse aus Metalldruckguss, Befestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 12 mm, standardmäßig an das Leuchtengehäuse vormontiert, Kühlrippen für optimalen Wärmetransport direkt an das Leuchtengehäuse angegossen, Dekorring ist mit dem Leuchtengehäuse verschraubt, sandmattierte Echtglasscheibe in den Dekorring eingelegt.

Geräteträger als unabhängiges Betriebsgerät mit Netzanschlussklemme, die Leitungslängen bei Sets mit 1 bis 3 Leuchten betragen 1 m je Leuchte, 0,2 m am Treiber, Kabelzugentlastung und Verbindungsleitung zum LED-Modul.

LED Lichtfarbe 840, Farbtemperatur 4000K, Lichtstrom 310 lm, Farbwiedergabeindex min.

Ra80

[Ridi-Leuchten LED-Einbaudownlight EBD-LED 85-2/310-840 online kaufen](#)

