

Trilux Scheinwerfer sym tief strahlend 8661AT/2000HIT-DE

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206096
EAN	4018242181490
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5172150
Hersteller-Typ	8661AT/2000HIT-DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Montageart	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Lampenleistung	
Farbe der Abdeckung	
Schaltung	
Ballwurfsicher	
Dimmbar	
Ausführung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Fassung	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Länge	742mm
Breite	742mm
Höhe/Tiefe	454mm

Schutzart (IP)

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Trilux Scheinwerfer sym tief strahlend 8661AT/2000HIT-DE Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel Halogen-Metall dampflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 2000W, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schaltung parallelkompensiert, Nennspannung 230 ...

230V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung ohne, Werkstoff des Rasters Aluminium, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung asymmetrisch, Länge 742mm, Breite 742mm, Höhe/Tiefe 454mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Estadia - Planflächenscheinwerfer.

Für 1 Halogen-Metall dampflampe HIT-DE 2000 W.

Optisches System aus reflexionsverstärktem, eloxiertem Aluminium.

Mit asymmetrisch tief strahlender Lichtstärkeverteilung.

Vorstrahlung 65°.

Scheinwerfergehäuse aus geschweißtem Aluminiumblech und rückseitigem Revisionsdeckel aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet.

Farbe silbergrau (...03), ähnlich RAL 9006.

Revisionsdeckel mit vier Edelstahlschrauben am Gehäuse sicher befestigt.

Mit montierter Fassung und Reflektorkomponenten.

Inklusiv thermisch entkoppeltem Zündgerätekasten aus Aluminiumguss.

Abschlusscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas im Gehäuse mittels Silikonprofildichtung eingedichtet und durch Verschlüsse aus Edelstahl sicher gehalten.

Lampenwechsel nach Abnahme des Revisionsdeckels.

Deckel kann in eine Wartungsposition am Scheinwerfergehäuse eingehängt werden.

Elektrischer Anschluss an einer am Zündgerätekasten eingedichteten Steckverbindung mit vierpolige Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Kabelverschraubung PG 13,5 für Kabeldurchmesser 6 - 12 mm.

Schutzklasse I.

Schutzart IP65.

Zum Betrieb der Lampen ist ein Vorschaltgerät notwendig.

Vorschaltgerät nicht enthalten.

[Trilux Scheinwerfer sym tief strahlend 8661AT/2000HIT-DE online kaufen](#)

