

Trilux Scheinwerfer sym tief strahlend 8661AT/2000HIT-DE

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206096
EAN	4018242181490
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5172150
Hersteller-Typ	8661AT/2000HIT-DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Lampenleistung

Farbe der Abdeckung

Schaltung

Ballwurfsicher

Dimmbar

Ausführung

Montageart

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Fassung

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Reflektor

Lichtverteilung

Länge 742mm

Breite 742mm

Höhe/Tiefe 454mm

Schutzart (IP)

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Trilux Scheinwerfer sym tief strahlend 8661AT/2000HIT-DE Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Leuchtmittel Halogen-Metall dampflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 2000W, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schaltung parallelkompensiert, Nennspannung 230 ...

230V, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung ohne, Werkstoff des Rasters Aluminium, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung asymmetrisch, Länge 742mm, Breite 742mm, Höhe/Tiefe 454mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66, Estadia - Planflächenscheinwerfer.

Für 1 Halogen-Metall dampflampe HIT-DE 2000 W.

Optisches System aus reflexionsverstärktem, eloxiertem Aluminium.

Mit asymmetrisch tief strahlender Lichtstärkeverteilung.

Vorstrahlung 65°.

Scheinwerfergehäuse aus geschweißtem Aluminiumblech und rückseitigem Revisionsdeckel aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet.

Farbe silbergrau (...03), ähnlich RAL 9006.

Revisionsdeckel mit vier Edelstahlschrauben am Gehäuse sicher befestigt.

Mit montierter Fassung und Reflektorkomponenten.

Inklusiv thermisch entkoppeltem Zündgerätekasten aus Aluminiumguss.

Abschlusscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas im Gehäuse mittels Silikonprofildichtung eingedichtet und durch Verschlüsse aus Edelstahl sicher gehalten.

Lampenwechsel nach Abnahme des Revisionsdeckels.

Deckel kann in eine Wartungsposition am Scheinwerfergehäuse eingehängt werden.

Elektrischer Anschluss an einer am Zündgerätekasten eingedichteten Steckverbindung mit vierpolige Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Kabelverschraubung PG 13,5 für Kabeldurchmesser 6 - 12 mm.

Schutzklasse I.

Schutzart IP65.

Zum Betrieb der Lampen ist ein Vorschaltgerät notwendig.

Vorschaltgerät nicht enthalten.

[Trilux Scheinwerfer sym tief strahlend 8661AT/2000HIT-DE online kaufen](#)

