Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte 9711/50-70HST K

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3206312
EAN	4018242078219
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1362002
Hersteller-Typ	9711/50-70HST K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Straßen- und Platzleuchte

Technische Informationen

Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Schaltung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Max. Lampenleistung	70W
Nennspannung	230...230V
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Verstellbare Optik	
Geeignet für Zopfmaß	76...76mm
Schutzklasse	

Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte 9711/50-70HST K Montageart Aufsatz/Ansatz, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Fassung E27, Schaltung parallelkompensiert, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Max.

Lampenleistung 70W, Nennspannung 230 ...

230V, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schutzart (IP) IP66, Verstellbare Optik, Geeignet für Zopfmaß 76 ...

76mm, Schutzklasse II, Aufsatz- und Ansatzleuchte für Masthöhen bis 8 m.

Für 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST 50 - 70 W, E27.

Für Mastzopf Ø 76 mm.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.

Für asymmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss.

Leuchte zweifarbig, lichtgrau ähnlich RAL 7035 und anthrazitgrau ähnlich RAL 7016, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Windangriffsfläche Fw 0,137 m².

Schutzklasse II, Schutzart IP66.

Mit VVG, parallelkompensiert.

Trilux Aufsatz-/Ansatzleuchte 9711/50-70HST K online kaufen