

## ESYLUX ESYLUX Notleuchte 25m EKW 3W SLC LEDi SC/C Wand

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3300632
EAN	4015120030314
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EN10030314
Hersteller-Typ	SLC LEDi SC/C Wand
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sicherheitsleuchte



### Technische Informationen

Ballwurfsicher	
Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Art der Kennzeichnung	
Geeignet für Kennzeichnungsart	
Überwachungseinrichtung	
Schaltungsart	
Mit Fernschalteranschluss	
Einspeisung	
Nennspannung	207...253V
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Länge	55mm
Breite	300mm
Höhe/Tiefe	75mm
Erkennungsweite	25m

ESYLUX ESYLUX Notleuchte 25m EKW 3W SLC LEDi SC/C Wand Montageart Wandanbau, Leuchtmittel LED, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe Aluminium, Art der Kennzeichnung ein-/zweiseitig, Geeignet für Kennzeichnungsart Acrylglasplatte, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100), Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Nennspannung 207 ...

253V, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Nennbetriebsdauer 3h, Mit Leuchtmittel, Länge 55mm, Breite 300mm, Höhe/Tiefe 75mm, Erkennungsweite 25m, Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 25 m (DIN) Erkennungsweite für Wandmontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler).

Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes.

Komplett mit Befestigungszubehör.

Piktogramm-Scheibe ist separat zu bestellen.

Inklusive Leuchtmittel, 24 LEDs.

Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar, Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot).

Dauer- und Bereitschaftsschaltung.

Inklusive NiMH-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss.

Anschluss mittels Steckklemmen.

Leitungseinführung von oben über Befestigungszubehör (inklusive).

Gehäuse aus oberflächenbehandeltem Aluminium.

[ESYLUX ESYLUX Notleuchte 25m EKW 3W SLC LEDi SC/C Wand online](#)



[kaufen](#)

