Peha Präzenzmelder ws IP40 pass/akt Fotozelle D MS1200PHBF

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6513683
EAN	4010105990249
Hersteller	Peha
Hersteller-ArtNr	00990243
Hersteller-Typ	D MS1200PHBF
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett

Technische Informationen

Ausführung	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	16m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	8m
Max. Reichweite frontal	8m
Erfassungsfeld Durchmesser ai	16m
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
Transparent	

Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	5760min
Erfassungswinkel horizontal	360...0°
Max. Einschaltstrom	6A
Nebenstelleneingang	
Alarmfunktion	

Peha Präzenzmelder ws IP40 pass/akt Fotozelle D MS1200PHBF Ausführung Präsenzmelder, Optimale Montagehöhe 16m, Max.

Reichweite zu einer Seite 8m, Max.

Reichweite frontal 8m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 16m, Fernbedienbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, Schutzart (IP) IP40, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 5760min, Erfassungswinkel horizontal 360°, Max.

Einschaltstrom 6A, LIGHTSPOT HI-BAY PIR-PRÄSENZMELDER BIS 16 METER MONTAGEHÖHE, weiß LightSpot Silber Serie - Hi-Bay PIR-Präsenzmelder mit passiver/aktiver Fotozelle und Schaltausgang - Slimline (Decken-)Einbauversion - Betriebsspannung: 230V / 50Hz - Schaltleistung: 6A, schaltend - Erfassungsbereich: 360° (16m Durchmesser bei max.

16m Montagehöhe, Montagehöhe = Durchmesser) - Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 96 Stunden - Benötigte Einbautiefe: 125mm zzgl.

Biegeradius der Anschlußleitung - Anschlußleitung: 3m (1,0mm²) - Schutzart IP4X - Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung D HC6 / D HC5 - Parametrierung mit D HP10 / D HP2000 - Einbausatz D PB64 für geschlossene Deckensysteme (Einbauöffnung: Ø 64mm)

Peha Präzenzmelder ws IP40 pass/akt Fotozelle D MS1200PHBF online kaufen