GMC-I Messtechnik Doppeltarif-Energiezähler f. 4 Quadranten U189



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6904130
EAN	4012932123128
Hersteller	GMC-I Messtechnik
Hersteller-ArtNr	U189A
Hersteller-Typ	U189A
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Elektrizitätszähler

Technische Informationen

Nennstrom (In)	5A
Maximalstrom (Imax)	80A
Nennspannung (Un) N-L	230...230V
Nennspannung (Un) L-L	400...400V
Frequenz	50...60Hz
Polart	
Ausführung	
Energieart	
Geeignet für	
Tarifausführung	
Geeicht	
Zulassung	
Impulsausgang	
Impulsart	
Impulsrate	1000...10000Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Ausführung der Schnittstelle	
Anzahl der Stellen	
Schutzart (IP)	

GMC-I Messtechnik Doppeltarif-Energiezähler f.

4 Quadranten U189A Nennstrom (In) 5A, Maximalstrom (Imax) 80A, Nennspannung (Un) N-L 230 ...

230V, Nennspannung (Un) L-L 400 ...

400V, Frequenz 50 ...

60Hz, Polart Vierleiter, Ausführung Direktmessung, Energieart Wirkleistung, Geeignet für Bezug/Lieferung, Tarifausführung Zweitarif, Geeicht, Zulassung Measuring Instruments Directive, Impulsausgang elektrisch, Impulsart S0, Impulsrate 1000 ...

10000Imp/kWh (kvarh), Anzeigeart digital, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 4, Ausführung der Schnittstelle ohne, Anzahl der Stellen 7, Schutzart (IP) IP20, Der geeichte, kompakte Energiezähler kann zur Erfassung und Abrechnung der Wirkenergie in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebäudetechnik eingesetzt werden.

Die Übertragung der Werte an Erfassungs-, Abrechnungs- und Optimierungssysteme sowie Gebäudeautomation und Leittechnik erfolgt über 2 Impulsausgänge oder die integrierte Infrarotschnittstelle und ein externes Schnittstellenmodul.

Über optionale Schnittstellenmodule werden Modbus, M-Bus und Ethernet unterstützt, weitere Schnittstellen wie z.

B.

EIB/KNX oder LON sind in Vorbereitung.

Zusätzlich zur Energie misst der Zähler alle wesentlichen Parameter des Stromnetzes und stellt diese über die Infrarotschnittstelle zur Verfügung.

Auf dem Display selbst werden die Energien und Momentanleistungen angezeigt.

Wandlerverhältnisse können nach Bedarf konfiguriert werden

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

GMC-I Messtechnik Doppeltarif-Energiezähler f. 4 Quadranten U189 online

kaufen