

## Flexa Schnellverschraubung RQG1-S AD28.5/M35sw

### Allgemeine Informationen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | ET0311084                               |
| EAN                | 4025113216663                           |
| Hersteller         | Flexa                                   |
| Hersteller-ArtNr   | 5020382225                              |
| Hersteller-Typ     | RQG1-S AD28.5/M35sw                     |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                 |
| Artikelklasse      | Kunststoff-Wellenschlauch-Verschraubung |



### Technische Informationen

|   |        |
|---|--------|
| Nenndurchmesser   | 28.5mm |
| Nenngröße in Zoll                                       |        |
| Schutzart (IP)  |        |
| Ausführung  |        |
| Drehbares Gewinde                                       |        |
| Bauform   |        |
| Verbindungsart  |        |
| Gewindeart  |        |
| Gewindeanschlussgröße                                   |        |
| Gewindewerkstoff  |        |
| Gewindelänge  | 17.5mm |
| Gesamtlänge   | 51mm   |
| Werkstoff   |        |
| Werkstoff der Dichtung                                  |        |
| Kleinster Innendurchmesser des Schlauches               | 28.5mm |
| Größter Außendurchmesser des Schlauches                 | 33mm   |
| Farbe   |        |
| Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA              |        |
| Zul. in Kombination mit Schutzs                         |        |
| Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS      |        |
| Zul. in Kombination mit Schutzs                         | -23    |
| Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register |        |

Flexa Schnellverschraubung RQG1-S AD28.5/M35sw Nenndurchmesser 28,5mm, Nenngröße in Zoll 3/4 Zoll, Schutzart (IP) IP66, Ausführung gerade, Bauform sonstige, Verbindungsart Steckanschluss, Gewindeart sonstige, Gewindeanschlussgröße sonstige, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 17,5mm, Gesamtlänge 51mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff

der Dichtung ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 28,5mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 37mm, Farbe schwarz, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register, Kunststoff-Schnellverschraubung mit Steckanschluss, konisch dichtend, schnelle Montage ohne Gegenmutter inkl.

O-Ring, für Wandstärken 1 - 2,5 mm

[Flexa Schnellverschraubung RQG1-S AD28.5/M35sw online kaufen](#)

