Siemens Indus.Sector Positionsschalter 2S+1Ö 1x(M20x1,5) 3SE5132



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0789592
EAN	4011209874497
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3SE51320PD05
Hersteller-Typ	3SE5132-0PD05
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einzelpositionsschalter

Technische Informationen

Breite des Sensors	40mm
Höhe des Sensors	37.3mm
Länge des Sensors	116.3mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie be	6A AC-15, 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie b	6A
Bemessungsbetriebsstrom Ie be	1.5A AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie b	3A
Bemessungsbetriebsstrom Ie be	0.55A DC-13, 125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie b	0.27A
Schaltfunktion	
Ausgang elektronisch	
Zwangsöffnung	
Anzahl der sicherheitsgerichtete	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	
Gehäuse gemäß Norm	
Gehäusebauform	
Werkstoff des Gehäuses	
Beschichtung Gehäuse	
Ausführung des Betätigungsele	
Ausrichtung des Betätigungselements	
Ausführung des elektrischen An	
Mit Statusanzeige	
Geeignet für Sicherheitsfunktion	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	

Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25...85°C
Schutzart (IP)	

Siemens Indus.Sector Positionsschalter 2S+1Ö 1x(M20x1,5) 3SE5132-0PD05 Breite des Sensors 40mm, Höhe des Sensors 37,3mm, Länge des Sensors 116,3mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 1,5A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0,55A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,27A, Schaltfunktion Schleichschaltglied, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäuse gemäß Norm sonstige, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung des Betätigungselements Rollenstößel, Ausrichtung des Betätigungselements Rollenstößel gerade, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

85°C, Schutzart (IP) IP66/IP67, Mit den Standard-Positionsschaltern werden mechanische Positionen von bewegten Maschinenteilen in elektrische Signale umgewandelt.

Durch den modularen, einheitlichen und variantenreichen Aufbau können die Geräte nahezu alle Anforderungen aus der Industriepraxis erfüllen.

Je nach Umgebungsbedingungen sind Geräte mit den entsprechenden Gehäuseausführungen verfügbar.

Verschiedene Steuerungsaufgaben lassen sich mit den jeweils geeigneten Schalt-elementen ausführen

Siemens Indus.Sector Positionsschalter 2S+1Ö 1x(M20x1,5) 3SE5132 online

kaufen