Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt abgesich.



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1006544
EAN	4024941171649
Hersteller	Bals Elektrotech.
Hersteller-ArtNr	17164
Hersteller-Typ	17164
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert

Technische Informationen

IEC-Stromstärke	16A
Polzahl	
Spannung nach EN 60309-2	
Uhrzeit-Stellung	6h
Kennfarbe	
Schutzart (IP)	
Schalter	
Mit FI-Schutzschalter	
Leerplätze auf Tragschiene	
Werkstoff des Gehäuses	
Absicherung	
Militärausführung	

Bals Elektrotech.

Wandsteckdose abschaltbar verriegelt abgesich.

17164 IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe schwarz, Schutzart (IP) IP44, Schalter mechanische Verriegelung, Leerplätze auf Tragschiene, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Absicherung sonstige, Wandsteckdose GT abschaltbar, verriegelt, abgesichert 16A 4p 400V 6h IP44 50 und 60Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 4,0 qmm Gehäusegrösse: 365x134 Kabeleinführung: - M32/M25 oben - M32/M25 unten Anschlusstechnik: - mit Buchsenklemme Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus PA6 RAL 9011 - Kontakte Messing blank Gehäusematerial: - Gehäusematerial PC RAL 7035 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material der Klappdeckelfeder Edelstahl - Material des

Klappdeckelniets Messing blank - Material des Sicherungsklappfensterniets Messing vernickelt Kennfarbe: - rot RAL 3000 (Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: - abschaltbar - Leitungseinführung zweimal oben und zweimal unten (offen) - in 0-Stellung abschliessbar für 3 Vorhängeschlösser mit Bügeldurchmesser bis 7mm - mit Tragschiene - 6 Teilungseinheiten waagerecht - Klappdeckel innen anscharniert - mit mechanischer Doppel-Verriegelung - Verriegelung im Gehäuse-Unterteil Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt abgesich. online kaufen