

## Trilux Raster-Anbauleuchte RSV 228/54 ED ATIRION D-L #5849705

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1544479
EAN	4018242246397
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5849705
Hersteller-Typ	ATIRION D-L #5849705
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Höhe/Tiefe	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	
Breite	
Werkstoff des Gehäuses	
Mit Leuchtmittel	
Leuchtmittel	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdra	

Art der Leuchte	
Lichtaustritt	
Nennspannung	

Lichtverteilung	
Geeignet für Notlicht	

Dimmbar	
Brandschutz "D"	
Ausführung des Rasters	
Schaltung	
Ballwurfsicher	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Mit Betriebsgerät	
Schlagfestigkeit	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Betriebsgerät	

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Lampenleistung bei Multiwatt

Schutzklasse

Gehäusefarbe

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Trilux Raster-Anbauleuchte RSV 228/54 ED ATIRION D-L #5849705 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt 1-10 V, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1282mm, Breite 197mm, Höhe/Tiefe 75mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 2 Leuchtstofflampen T5 28/54 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit Spiegelraster, eloxiert.

Mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Flaches Profil-Design, raumseitig ausgeprägt um 55° abgewinkelt.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, dimmbar (1...10 V).

[Trilux Raster-Anbauleuchte RSV 228/54 ED ATIRION D-L #5849705 online](#)

[kaufen](#)

