

Trilux Reinraum-Einbauleuchte 600 M 428/54 E Fidesca-SD #5645104

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547293
EAN	4018242209590
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5645104
Hersteller-Typ	Fidesca-SD #5645104
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Einbaulänge	
Ausführung der Oberfläche	
Durchmesser des Leuchtmittels	
Höhe/Tiefe	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	
Breite	
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Art der Leuchte	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Brandschutz "D"	
Lichtaustritt	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Lichtverteilung	
Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Dimmbar	
Schutzart (IP)	
Farbe der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Schutzklasse	

Mit Leuchtmittel

Einbautiefe

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Einbaubreite

Gehäusefarbe

Fassung

Trilux Reinraum-Einbauleuchte 600 M 428/54 E Fidesca-SD #5645104 Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 4, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät enthalten, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1197mm, Breite 597mm, Höhe/Tiefe 102mm, Einbaulänge 1174mm, Einbaubreite 574mm, Einbautiefe 102mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK09, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Reinraum-Einbauleuchte für 4 T5 Leuchtstofflampen 28 oder 54 Watt.

Einbauleuchte für die Deckenmontage.

Für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Für Systemmaß 600 x 1200 mm, Deckenausschnitt 1176 x 578 mm.

Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, satiniert.

Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenabdeckung aus Verbund-Sicherheitsglas, fein strukturiert.

Leuchtenkörper aus sendzimirverzinktem Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung.

Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein.

Schutzart IP65.

Schutzklasse I, Schutzart IP65.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Reinraum-Einbauleuchte 600 M 428/54 E Fidesca-SD #5645104 online](#)

[kaufen](#)

