

Trilux EB-Downlight HR 2TCT26 E UR 01 Inperla C2 #5193204

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547472
EAN	4018242193554
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5193204
Hersteller-Typ	Inperla C2 #5193204
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



Technische Informationen

Lampenleistung

Elektrischer Anschluss mit Stec

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Montageart

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Ballwurfsicher

Dimmbar

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Fassung

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Reflektor

Lichtverteilung

Lichtaustritt

Höhe/Tiefe	100mm
Außendurchmesser	226mm
Einbautiefe	100mm
Einbaudurchmesser	210mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	

Trilux EB-Downlight HR 2TCT26 E UR 01 Inperla C2 #5193204 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-3/GX24q-3, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 26W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung eingebaut, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Länge 276mm, Höhe/Tiefe 100mm, Außendurchmesser 226mm, Einbautiefe 100mm, Einbaudurchmesser 210mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit hochglänzendem (HR) Reflektor.

Für 2 Kompaktleuchtstofflampen TC-TEL26 W.

Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.

Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar.

Deckenausschnitt Ø 210mm, Einbauhöhe 100 mm.

Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.
Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil.

Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen.

Mit weißem Deckenring.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar.

Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme.

[Trilux EB-Downlight HR 2TCT26 E UR 01 Inperla C2 #5193204 online kaufen](#)

