Trilux EB-Downlight HR-CAT2 2TCT18 E 01 Inperla C2 #5193604



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547481
EAN	4018242193646
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5193604
Hersteller-Typ	Inperla C2 #5193604
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Montageart	
Direkt-/Indirektanteile separat re	
Ballwurfsicher	
Dimmbar	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	

Höhe/Tiefe	100mm
Außendurchmesser	226mm
Einbautiefe	100mm
Einbaudurchmesser	210mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Trilux EB-Downlight HR-CAT2 2TCT18 E 01 Inperla C2 #5193604 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-2/GX24q-2, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 18W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Länge 276mm, Höhe/Tiefe 100mm, Außendurchmesser 226mm, Einbautiefe 100mm, Einbaudurchmesser 210mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit hochglänzendem (HR) Reflektor, bildschirmgerecht (CAT2).

Für 2 Kompaktleuchtstofflampen TC-TEL 18 W.

Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.

Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar.

Deckenausschnitt Ø 210mm, Einbauhöhe 130 mm.

Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil.

Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen.

Mit weißem Deckenring.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar.

Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

Trilux EB-Downlight HR-CAT2 2TCT18 E 01 Inperla C2 #5193604 online kaufen