

## Trilux EB-Downlight HR-Ag 1TCT26/32 E 01 Inperla C2 #5864004

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547529
EAN	4018242254644
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5864004
Hersteller-Typ	Inperla C2 #5864004
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



### Technische Informationen

Geeignet für Durchgangsverdra

Montageart

Dimmbar

Ballwurfsicher

Schaltung

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Fassung

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Lampenleistung bei Multiwatt

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Reflektor

Lichtverteilung

Lichtaustritt

Länge 276mm

Höhe/Tiefe 130mm

Einbautiefe	130mm
Einbaudurchmesser	210mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	

Trilux EB-Downlight HR-Ag 1TCT26/32 E 01 Inperla C2 #5864004 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-3/GX24q-3, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 26/32 W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Länge 276mm, Höhe/Tiefe 130mm, Außendurchmesser 226mm, Einbautiefe 130mm, Einbaudurchmesser 210mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit hochglänzendem (HR) Reflektor.

Reflektormaterial silberbeschichtet..

Für 1 Kompaktleuchtstofflampe TC-TEL 26/32 W.

Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.

Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar.

Deckenausschnitt Ø 210mm, Einbauhöhe 100 mm.

Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.  
Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil.

Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrund zur Aufnahme von Ankleidungen.

Mit weißem Deckenring.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm<sup>2</sup> und Zugentlastung.

Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar.

Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

[Trilux EB-Downlight HR-Ag 1TCT26/32 E 01 Inperla C2 #5864004 online kaufen](#)

