

## Trilux Einbauleuchte 300 OT 228/54 ESD Livity #5906211

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547671
EAN	4018242249336
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5906211
Hersteller-Typ	Livity #5906211
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Schaltung	
Mit Betriebsgerät	
Lichtverteilung	
Höhe/Tiefe	
Breite	
Ausführung der Oberfläche	
Lichtaustritt	
Länge	
Schutzklasse	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Ballwurfsicher	
Geeignet für Notlicht	
Einbaubreite	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Betriebsgerät	
Brandschutz "D"	
Farbe der Abdeckung	
Einbautiefe	
Mit Leuchtmittel	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Dimmbar	
Schutzart (IP)	
Einbaulänge	
Gehäusefarbe	
Durchmesser des Leuchtmittels	

Art der Leuchte

Fassung

Lampenleistung bei Multiwatt

Schlagfestigkeit

Leuchtmittel

Geeignet für Durchgangsverdra

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Werkstoff der Abdeckung

Werkstoff des Gehäuses

Trilux Einbauleuchte 300 OT 228/54 ESD Livity #5906211 Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Durchmesser des Leuchtmittels 16mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt 1-10 V, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1197mm, Breite 297mm, Höhe/Tiefe 145mm, Einbaulänge 1170mm, Einbaubreite 270mm, Einbautiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Schlagfestigkeit IK07, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Einbauleuchte mit zweifach gewölbter PMMA-Abdeckwanne.

Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 oder 54 Watt.

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Für Systemmaß 300 mm x 1200 mm, Deckenausschnitt 1180 mm x 280 mm.

Opale PMMA-Abdeckwanne mit strukturierter Oberfläche, zweifach gewölbt und raumseitig vorstehend zur dekorativen Deckenaufhellung für erhöhten Beleuchtungskomfort.

Abdeckung in 2 Positionen höhenverstellbar.

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, dimmbar (DSI).

[Trilux Einbauleuchte 300 OT 228/54 ESD Liventy #5906211 online kaufen](#)

