

Trilux Anbauleuchte UXP-S 135/49/80 EDD Luceo D #4900207

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1547719
EAN	4018242175567
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	4900207
Hersteller-Typ	Luceo D #4900207
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Lampenleistung bei Multiwatt	
Breite	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Mit Leuchtmittel	
Länge	
Gehäusefarbe	
Fassung	

Ausführung der Oberfläche	
Leuchtmittel	

Werkstoff des Gehäuses	
------------------------	--

Art der Leuchte	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Brandschutz "D"	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	

Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Ausführung des Rasters	
Dimmbar	

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Mit Betriebsgerät

Schutzklasse

Geeignet für Wandmontage

Betriebsgerät

Höhe/Tiefe

Geeignet für Pendelaufhängung

Trilux Anbauleuchte UXP-S 135/49/80 EDD Luceo D #4900207 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe Silber, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, Blendbegrenzung UGR längs 18,4, Blendbegrenzung UGR quer 16,3, Länge 1586mm, Breite 150mm, Höhe/Tiefe 42mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen.

Für 1 Leuchtstofflampe T 5 35/49/80 W.

Mit Niederquerschnittsraster, satiniert.

Direkt strahlend mit dekorativem Indirektanteil.

Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche., Reflexionsgrad 98%.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Farbe silbergrau.

Maße (L x B) 1586 mm x 150 mm, Leuchtenhöhe 42 mm.

Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Anbauleuchte UXP-S 135/49/80 EDD Luceo D #4900207 online kaufen](#)

