Ridi-Leuchten LED-Einbaudownlight EBD-LED 85/425-840W

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1549614
EAN	4029299390902
Hersteller	Ridi-Leuchten
Hersteller-ArtNr	0321 198/650
Hersteller-Typ	EBD-LED 85/425-840W
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

Technische Informationen

Montageart	
Ballwurfsicher	
Direkt-/Indirektanteile separat re	
Farbe steuerbar (RGB)	
Dimmbar	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Nennspannung	220...240V
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	
Höhe/Tiefe	50mm
Außendurchmesser	85mm
Einbautiefe	60mm
Einbaudurchmesser	75mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Brandschutz "D"	

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Ridi-Leuchten LED-Einbaudownlight EBD-LED 85/425-840W Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 6W, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 50mm, Außendurchmesser 85mm, Einbautiefe 60mm, Einbaudurchmesser 75mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Brandschutz \"F\", Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Bestehend aus Reflektorgehäuse und Geräteträger, stabiles Leuchtengehäuse aus Metalldruckguss, Befestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 12 mm, standardmäßig an das Leuchtengehäuse vormontiert, Kühlrippen für optimalen Wärmetransport direkt an das Leuchtengehäuse angegossen, Dekorring ist mit dem Leuchtengehäuse verschraubt, sandmattierte Echtglasscheibe in den Dekorring eingelegt.

Geräteträger als unabhängiges Betriebsgerät mit Netzanschlussklemme, Kabelzugentlastung und Verbindungsleitung zum LED-Modul.

Lichtfarbe 840, Farbwiedergabeindex min.

Ra80, Deckenausschnitt min.

68 mm, Deckenausschnitt max.

75 mm

Ridi-Leuchten LED-Einbaudownlight EBD-LED 85/425-840W online kaufen