

LTS Licht&Leuchten LED-Einbaudownlight 4000K DOMEDE 106.40.01/02

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1549774
EAN	4043544293015
Hersteller	LTS Licht&Leuchten
Hersteller-ArtNr	612161
Hersteller-Typ	DOMEDE 106.40.01/02
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



Technische Informationen

Direkt-/Indirektanteile separat re

Ballwurfsicher

Farbe steuerbar (RGB)

Reflektor gelocht

Montageart

Raster gelocht

Dimmbar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Geeignet für Durchgangsverdra

Lampenleistung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Reflektor

Lichtverteilung

Lichtaustritt

Länge 123mm

Breite 105mm

Höhe/Tiefe 22mm

Einbaulänge 105mm

Einbaubreite 105mm

Einbautiefe 80mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Brandschutz "D"

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

LTS Licht&Leuchten LED-Einbaudownlight 4000K DOMEDE 106.40.01/02
Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Lampenleistung 11W,
Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht
erforderlich, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung der Oberfläche glänzend,
Gehäusefarbe sonstige, Reflektor matt, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt
direkt, Länge 123mm, Breite 105mm, Höhe/Tiefe 22mm, Einbaulänge 105mm,
Einbaubreite 105mm, Einbautiefe 80mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20,
Brandschutz "F", Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß
(3300-5300 K), Einbau-Downlight 15 W LED Matrix 6 x 6, LED Einbau-Downlight
in moderner klarer Formensprache für effiziente und homogene
Allgemeinbeleuchtung, hochwertiges Druckgussgehäuse mit spitzen Ecken und
eingelegtem Acrylglas, Gehäusefarbe in chrom mit schwarzem Acrylglas in
Hochglanzoptik, mit speziell entwickelter Linsenoptik für angenehme
Lichtatmosphäre, minimale Einbautiefe durch optimales passives
Wärmemanagement, energiesparend, keine UV- und Wärmestrahlung,
werkzeuglose Montage, variable Deckenstärke, Leuchte steckerfertig zur
Versorgungseinheit, LED-Konverter inklusive (Platzierung außerhalb des
Leuchtenkörpers).

[LTS Licht&Leuchten LED-Einbaudownlight 4000K DOMEDE 106.40.01/02 online](#)



[kaufen](#)

